



符号	部品名	個数	備考
1	本体筐体	1	SUS430-N0,4 t=0.8
2	庫内	1	FHA t=1.0
3	本体ヘッド	1	SPCC t=1.2 塗装 黒
4	棚柱	1式	SUS430-2B t=1.0
5	棚レール	各3枚	SUS430-2B t=1.0
6	電源コード	1	2PNCT 2Sq 3C 3m
7	電源プラグ	1	ME2542
8	漏電遮断器	1	BJS2031
9	温調器	1	PCM-2836
10	温度センサー	1	PT-100
11	バイメタルサーモ	1	120°Cで作動
12	ノイズフィルター	1	ZAG2220-11S
13	覗き窓	1	強化ガラス FL3
14	ワイヤーラック	3	SUS
15	水受け	1	SUS430-N0,4 t=0.8
16	脚	4	SUS430-2B t=2.5
17	扉	1	SUS430-N0,4 t=0.8
18	扉取手	1	
19	マグネットパッキン	1	534×572



庫内ヒーター容量
 天井ヒーター 100W
 側面ヒーター 250W×2 並列結線 合計 1000W
 底面ヒーター 400W

仕様定格：
 AC 100V 1000W
 外寸 600×618×737
 庫内寸 500×490×500
 棚間隔 30mm (可変) 棚レール 3段

尺度	1/7	単位	m/m	第三角法	様
製図年月日	製図	設計	検図	承認	名称 遠赤外線温蔵庫 NH-130GT
2013年7月5日	田中				
					図番