



18	パッキン	1	発泡ウレタン
17	取手	1	A-151R-2 タゲン
16	ペダルロック	1	K-900-2 タゲン
15	キャスター (固定)	2	MSR-125YB
14	キャスター (自在)	2	MSG-125YB
13	断熱材	1	グラスウール
12	コードヒーター	3	シリコン被覆
11	コードロック	1	NSL-13
10	ノイズフィルター	1	ZAG2220-11S
9	ハイタルサモ	1	120°C B接点
8	温度センサー	1	PT-100
7	コントローラー	1	PCM2836 ニッポ一
6	漏電遮断器	1	BJS2031 松下
5	接地アダプター	1	ME2920 明工社
4	電源プラグ	1	ME2542 明工社
3	電源コード	1	2PNCT 3C 2SQ 3m
2	本体内装	1	FHA
1	本体筐体	1	SUS430-2B
記号	名称	数量	材質 型式

仕様定格 : AC 100V 1100W ±10%
 外寸 670×840×1448
 庫内寸 470×655×1050
 棚間隔 72.5mm
 移動式 キャスター

尺度	1/12	単位	m/m	第三角法	様
製図年月日	製図	設計	検図	承認	名称
2009, 7, 17	田中				NH-350Mキャスター-変更版
					図番