



符号	部品名	個数	材質	処理
1	本体筐体	1	SUS430-NO, 4	t=1.0
2	本体内装	1	FHA	t=1.0
3	電源コード	1	2PNCT 2SQ3C	3m
4	電源プラグ	1		ME2542
5	コードヒーター	1式		
6	漏電遮断器	1		BJS2031
7	温調器	1		PCM-2834
8	温度センサー	1		PT-100
9	バイメタルサーモ	1		120°C OFF
10	ノイズフィルター	1		ZAG2220-11S
11	断熱材	1	グラスウール	
12	キャスター	2		K420S-125UB
13	キャスター	2		K420SR-125-UB
14	ペダルロック	1		K-900-2
15	取っ手	2		
16	マグネットパッキン	2		FC-778

仕様定格 : AC 100V 1450W  
 外寸 690×900×1770  
 庫内寸 500×685×1355  
 棚間隔 30mm (可変) 棚レール 8段  
 移動式 キャスター Φ125

庫内ヒーター容量  
 天井ヒーター 190W  
 側面ヒーター 385W×2 並列結線 合計1450W  
 底面ヒーター 490W

尺度	1/12	単位	m/m	第三角法	様
製図年月日	製図	設計	検図	承認	名称 遠赤外線温蔵庫 NH-500MT
2013年1月26日	田中				
					図番